

Kare Sürücülü Hidrolik Tork Anahtarları

Square Drive Hydraulic Torque Wrenches



- » ±%3 hassasiyetle torklama işlemi.
- » 37.000 N.m'ye kadar kapasite seçeneği.
- » Alüminyum-titanium合金 alloy yekpare, hafif gövde.
- » İnce çark dişlişi sayesinde boşaltma mandalsız kullanım.
- » Tek düğme ile değiştirilebilir kare sürücü adaptörü.
- » 360° x 180° çok pozisyonlu dönebilir yağ giriş portu.
- » Gövdeye işlenmiş, basınç-tork ayar tablosu.
- » Güvenlik kilitli 360° dönebilir alüminyum destek ayağı.
- » Türkiye'de servis ve kalibrasyon desteği.

- » ±%3 high precision torque operation.
- » Available from 170 to 37.000 N.m.
- » Aluminum-titanium alloy lightweight, unibody.
- » Fine tooth pawl prevents tool “lock-on”.
- » One-button exchangeable square drive adapter.
- » 360° x 180° rotatable multi-position oil inlet port.
- » Laser engraved torque table on body.
- » Safety lock, adjustable reaction arm in all directions.
- » Repair, maintenance and calibration services.



Parça Part	Tork Gücü (N.m) Torque Range		Sürücü Sq. Drive	Ağırlık Weight	Ölçüler (mm) Dimensions							
	No.	Min.	Max.		inç	kg	L1	L2	H1	H2	H3	H4
TW-S17	172	1.727	3/4"	2	129	167	51	73	90	131	25	
TW-S45	452	4.529	1"	4.6	167	218	68	98	121	170	34	
TW-S100	1.006	10.064	1.1/2"	10	223	293	92	135	163	211	46	
TW-S150	1.497	14.974	1.1/2"	14.8	264	323	100	141	177	225	50	
TW-S370	3.699	36.992	2.1/2"	32.5	329	432	137	104	240	288	66	

