

Tek Etkili Tek Hızlı Alüminyum El Pompaları

Single Acting Single Stage Aluminum Hand Pumps



- » Tek hızlı, tek etkili hidrolik sistem.
- » 700 ve 800 bar çalışma basıncı seçenekli.
- » Her bir strokta yağ pompalama debisi 2.9 cm³.
- » Yüksek basınçta düşük kol kuvveti gerektirir.
- » Basit yapılı, yüksek fonksiyonlu tasarım.
- » Yağ çıkış portu 1 x G1/4" NPT.
- » Manometre opsiyonel olarak sunulur.
- » Alüminyum tankıyla hafif, kullanıcı dostu.
- » Dahili emniyet valfi ile maksimum güvenlik.

- » Single speed, single stage system.
- » Available in 700 bar, 800 bar.
- » Flow rate per stroke 2.9 cm³.
- » Limited pump effort required.
- » Simple and functional design.
- » Oil outgoing port thread G1/4".
- » Pressure gauge optionally available.
- » Light weight, ergonomic, user friendly.
- » Built-in safety valve provides reliability.

Teknik Bilgiler Technical Info	Birimler Units	PH70A-600	PH70A-1000	PH80A-600	PH80A-1000
Ürün Kodu / Product Code	**	49100	49101	49102	49103
Çalışma Basıncı Working Pressure (Max)	bar	700	700	800	800
Çalışma Basıncı Working Pressure (Max)	mpa	70	70	80	80
Çalışma Basıncı Working Pressure (Max)	psi	10.152	10.152	11.603	11.603
Kullanılabilir Yağ Miktarı Usable Oil Capacity	cm ³	600	1000	600	1000
Her Kurs Boyundaki Debi Oil Displacement @ per Stroke	cm ³	2.9	2.9	2.9	2.9
Maks. Basınçtaki Kol Kuvveti Handle Effort @ Max. Pressure	kg	45	45	51	51
Yağ Çıkış Dış Ölçüsü Oil Outlet Thread	G	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"
Yağ Dolu Ağırlık Weight inc. Oil	kg	4.5	5.2	4.5	5.2
Ölçüler / Dimensions (A x B x C x D)	mm	590x170x90x68	590x170x110x80	590x170x90x68	590x170x110x80

