





Yüksek Basınç Elektrikli Hidrostatik Test Pompaları

High Pressure Electric Driven Hydrostatic Test Pumps



- » Test basıncı 145 bar
- » Test akışkanı su veya yağ
- » Pompalama debisi 11 L/dak
- » Elektrik motoru 220V 50Hz, 3,5 kW, 1420 d/d
- » Ø100mm yüksek hassasiyet Wika marka manometre
- » Basınç ayar valfi ile istenilen basınca ayarlanabilir
- » Doğrudan şebekeden veya tanktan emiş yapar
- » İş güvenliği kriterlerini maksimum seviyede karşılar
- » Aşırı yük tahliye valfi ile maksimum güvenlik sunar
- » Termo valfi aşırı ısınmalarda motoru durdurur
- » Uzun süreli kesintisiz, sessiz çalışmaya uygun tasarım
- » Alman malı, CE belgeli, İmalatçı Von OERTZEN GmbH
- » Yedekparça-Servis hizmetleri SURKON tarafından sağlanır
- » Test pressure 145 bar
- » Test medium water or oil
- » Waterflow per minute 11 liter
- » Electric engine 220V / 50Hz, 3,5 kW, 1420 rpm
- » Ø100mm diameter high precision Wika gauge
- » Equipped with a pressure adjustment valve
- » Steppless pressure adjustment available
- » Pump unit protected by internal a check-valve
- » It is equipped with overload release valve
- » Pressure pump protected by thermovealve
- » Direct suction from water network or water tank
- » Flow rate is constant over the entire pressure range
- » Designed for heavy duty and continuous operations

Teknik Veriler / Technical Data	Birim	HTP-170/11
Test Basıncı (max) / Test Pressure	bar	145
Debi / Flow Rate	L/d	11
Akışkan / Liquid	**	Su
Motor Gücü / Engine Power	kW	3.5
Çalışma Gerilimi / Voltage	V/Hz	230V/50 Hz
Pompa Çalışma Devri / Pump Speed	d/d	1420
Su Tankı / Water Tank	**	YOK
Su Emiş Hortum Ölçüsü / Suction hose size	"	3/4"
Basıncılı Su Hortum Ölçüsü / Pressure hose size	"	1/2"
Cihaz Ebatları / Sizes	mm	500x280x310
Cihaz Komple Ağırlığı / Weight	kg	35



Diğer Modeller / Other Models

Model	Test Basıncı Pressure	Debi Flow	Motor Gücü Motor Power	Ağırlık Weight
No.	bar	L/m	kW	Kg
HTP-310/22	280	22	12	114
HTP-500/17	450	16	18.5	162