

HTP Serisi
Yüksek Basınç Benzinli Hidrostatik Test Pompaları
 High Pressure Hydrostatic Test Pumps


- » Test basıncı 250 bar
- » Test akışkanı su veya yağı
- » Pompalama debisi 16 L/dak
- » Benzin motor gücü 10.4 kW, 3500 d/d
- » Ø63mm yüksek hassasiyet Wika marka manometre
- » Basınç ayar valfi ile istenilen basınçta ayarlanabilir
- » Doğrudan şebekeden veya tanktan emiş yapar
- » İş güvenliği kriterlerini maksimum seviyede karşılar
- » Aşırı yük tahliye valfi ile maksimum güvenlik sunar
- » Termostatlı aşırı ısınmalarda motoru durdurur
- » Uzun süreli kesintisiz, sessiz çalışmaya uygun tasarım
- » Alman malı, CE belgeli, İmalatçı Von OERTZEN GmbH
- » Yedekparça-Servis hizmetleri SURKON tarafından sağlanır

- » Test pressure 250 bar
- » Test medium water or oil
- » Waterflow per minute 16 liter
- » Petrol engine 10.4 kW, 3500 rpm
- » Ø63mm diameter high precision Wika gauge
- » Equipped with a pressure adjustment valve
- » Steppless pressure adjustment available
- » Pump unit protected by internal a check-valve
- » It is equipped with overload release valve
- » Pressure pump protected by thermostatic valve
- » Direct suction from water network or water tank
- » Flow rate is constant over the entire pressure range
- » Designed for heavy duty and continuous operations

Teknik Veriler / Technical Data	Birim	HTP-250 M
Test Basıncı (max) / Test Pressure	bar	250
Debi / Flow Rate	L/d	16
Akışkan / Liquit	**	Su
Motor Gücü / Engine Power	kW	10.4
Güç Kaynağı / Power Source	**	Benzinli Motor
Pompa çalışma devri / Pump Speed	d/d	3500
Su tankı / Water Tank	**	YOK
Su Emiş Hortum Ölçüsü / Suction hose size	"	3/4"
Basınçlı Su Hortum Ölçüsü / Pressure hose size	"	1/2"
Cihaz Ebatları / Sizes	mm	720x700x600
Cihaz Komple Ağırlığı / Weight	kg	79

**Elektrikli Modeller**

Model	Test Basıncı / Pressure	Debi / Flow	Motor Gücü / Motor Power	Ağırlık / Weight
No.	bar	L/m	kW	Kg
HTP-170/11	145	11	3.5	35
HTP-310/22	280	22	12	114
HTP-500/17	450	16	18.5	162